

Poste de repassage triangulaire Chauffant, aspirant, soufflant, vaporisant PR 500G

Poste compacte et autonome. Réglables en hauteur par 2 ressorts à gaz. Double pédale pour pente à droite et à gauche.

Tous les postes de repassage se déclinent en fonction de vos besoins:

Poste compact, à plateau large, conçu pour répondre à des exigences de qualité et de productivité élevée et étudié pour un confort d'utilisation et une ergonomie maximale.
Réglable en hauteur par 2 ressorts à gaz de 830mm à 980 mm.
Double pédale pour pointe à droite



Modèle	Poste de repassage sans chaudière		
	PR 5006 AG	PR 5006 A/SG	PR 5006 A/S/VG
Plateau	Aspirant	Aspirant, soufflant	Aspirant, soufflant, vaporisant
Alimentation électrique	230/400 V tri + N + Terre	230/400 V tri + N + Terre	230/400 V tri + N + Terre
Puissance installée	6,3 kW	6,3 kW	11,8 kW
Puissance générateur	3,5 kW	3,5 kW	9 kW
Moteur aspiration	375 W - 2,9 A	375 W - 2,9 A	375 W - 2,9 A
Moteur soufflerie	-	375 W - 2,9 A	375 W - 2,9 A
Production vapeur	5 kg/h	5 kg/h	12,6 kg/h
Pression vapeur	3,8 bars	3,8 bars	3,8 bars
Protection recommandée (A)	16 A	16 A	20 A
Résistance chauffe plateau	1000 W	1000 W	1000 W
Encombrement L x l	1675 x 500 x 1620 mm	1675 x 500 x 1620 mm	1675 x 500 x 1620 mm
Hauteur réglable	De 830 à 980 mm	De 830 à 980 mm	De 830 à 980 mm
Poids net	165 kg	175 kg	180 kg
Niveau sonore dB	69 dB	69 dB	69 dB
Plateaux disponibles			

Equipé de :

- 1 fer Iron Master et 1 semelle Téflon
- 1 repose fer pointe à droite
- 1 coffret électrique accessible à l'avant
- 1 berceau renforcé revêtu d'une toile
- 1 rangement sur le haut du coffret électrique
- 1 cuve tout inox 7,5 litres
- 1 support tuyaux fer à repasser

Options recommandées :

- Plateau forme échanquée
- Réglage hauteur pneumatique
- Potence avec éclairage intégré
- Jeanette inox de détachage
- Pistolet air/ vapeur
- Ensemble adaptation fer tout vapeur avec retour des condensats à l'égout
- Support cintres
- Support mérifix
- Support jambe de pantalon
- 1 support bras + bras
- 1 Jeanette universelle n46

Liste options (Tables PR 5006)			
Réglage hauteur pneumatique	10557	Potence + éclairage intégré	10322
Double commande aspiration par cellule photo-électrique	10596	Eclairage LED	10700
J45 Jeanette Universelle 75 W	07704	Support bras + bras	10588
Pistolet de pulvérisation	10600	Jeanette inox de détachage	10558
Ensemble adaptation fer tout vapeur avec retour des condensats dans la cuve	10560	Kit support (cintres, Mérifix, jambe de pantalon)	10561
Garniture pour PR 5006	09334 5006	Bâche inox pour remplissage d'eau 12l	10511