



LAVEUSES PROFESSIONNELLES

Capacité : 20/25/30/40/100kg



FONCTIONNALITÉS

- La nouvelle structure du cadre permet d'atteindre un essorage très élevé de 500 G, ce qui réduit considérablement le temps de séchage des vêtements et permet d'économiser de l'énergie.
- Les panneaux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales.
- Tambours intérieurs et extérieurs en acier inoxydable.
- Le modèle de 100 kg adopte un système de suspension hybride assurant un fonctionnement plus fluide et silencieux à très grande vitesse.
- Le système électronique avancé d'équilibrage combiné avec la nouvelle structure réduit considérablement les balourds et le bruit, et améliore l'efficacité du travail.
- Le tambour Diamond, avec ses alvéoles et ses grosses perforations, a été pensé pour une extraction rapide de l'eau lors de l'essorage tout en protégeant les textiles, même les plus délicats.
- La conception innovante du cadre rend le lave-linge de 100 kg plus compact et réduit l'espace au sol de 25 %.
- Le lave-linge de 100 kg dispose d'une fonction de basculement avant (tilting) en option pour réduire les coûts de main-d'œuvre et l'ergonomie.
- Grand écran tactile facile à utiliser.
- Socle inclus sur les modèles W20/W25/W30



CONTRÔLE

- L'écran tactile en couleurs propose 50 programmes pour OPL et 6 pour la gamme laverie (W10C, W15C).
- Programmable librement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- Indicateur de temps restant.
- La version laverie peut se connecter à un monnayeur ou une centrale de paiement.



OPTIONS



Chauffage électrique ou chauffage à la vapeur.

Spécifications		W20S/C	W25S/C	W30S/C	W40SSE	W100SSE
Capacité	kg	20	25	30	40	100
Diamètre du cylindre	mm	683	774	774	903	1240
Profondeur du cylindre	mm	504	510	590	580	840
Volume	litre	185	240	278	370	1014
Entrée eau froide	inch	3/4	3/4	3/4	1	1 1/2
Entrée eau chaude	inch	3/4	3/4	3/4	1	1 1/2
Chauffage à vapeur	inch	1/2	1/2	1/2	3/4	1
Entrée air comprimé	inch	8	8	8	8	8
Diamètre de drainage	mm	76	76	76	76	2x110
Protection électrique	A	32 TRI+N	40 TRI+N	40 TRI+N	63 TRI+N	125 TRI + N
Vitesse d'extraction	t/min	1144	1100	1075	995	850
Facteur G		500	500	500	500	500
Alimentation		380V/50Hz/60Hz/3ph				
Largeur totale	mm	900	1032	1032	1160	1617
Profondeur totale	mm	1074	1068	1148	1307	1748
Hauteur totale	mm	1357	1440	1440	1510	1925/plus tilting base
Poids net	kg	350	500	550	1130	2700
Largeur d'emballage	mm	1000	1132	1132	1260	1717
Profondeur d'emballage	mm	1174	11168	1248	1407	1848
hauteur d'emballage	mm	507	1590	1590	1660	2075/ plus tilting base
*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.						



Andromède
1^{er} réseau Français
de concepteurs-installateurs
de blanchisserie

Andromède France
ZAC de la coupe
2 Impasse Jean Edouard Adam
11100 Narbonne

Tél. : 02 54 56 44 93

www.andromede-france.com