



Steasy
Strong & easy

SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Capacité : 15/20/25/35kg



FONCTIONNALITÉS

- Tambour en acier inoxydable.
- Les panneaux avant et latéraux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales.
- Grande porte avec ouverture à 180°.
- Flux d'air axial
- Charnière de porte robuste
- Inversion du sens de rotation
- Détection automatique du taux d'humidité dans le linge



CONTRÔLE

- Écran tactile couleur complet offrant 50 programmes et 3 pour la gamme laverie (D15EC, D20EC, D25EC, D35EC).
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- La version laverie peut se connecter à un monnayeur ou une centrale de paiement.



OPTIONS



Chauffage électrique, chauffage à la vapeur ou chauffage au gaz.

Spécifications		D15ES/EC	D20ES/EC	D25ES/EC	D35ES/EC/GS
Capacité	kg	15	20	25	35
Inversion sens	/	oui	oui	oui	oui
Diamètre du cylindre	mm	774	774	903	903
Profondeur du cylindre	mm	665	775	770	1024
Volume	litre	308	364	493	656
Entrée de gaz	inch	1/2	1/2	1/2	1/2
Entrée de vapeur	inch	1/2	1/2	1/2	1/2
Sortie de vapeur	inch	1/2	1/2	3/4	3/4
Entrée d'air comprimé*	mm	8	8	8	8
Évacuation	mm	160	160	200	200
Puissance du moteur	kW	0.25	0.25	0.75	0.75
Puissance du ventilateur	kW	0.25	0.25	0.55	0.55
Chauffage électrique	kW	7.5/15	9/18	30	36
Protection électrique	A	25 TRI+N	32 TRI+N	50 TRI+N	63 TRI+N
Alimentation		220V/50Hz/60Hz/1ph 380V/50Hz/60Hz/3ph			
		Contactez-nous pour d'autres tensions			
Centre de la porte au sol	mm	982	982	1052	1052
Largeur totale	mm	840	840	978	978
Profondeur totale	mm	899	1047	1064	1318
Hauteur totale	mm	1650	1650	1816	1816
Poids net	kg	160	180	230	270
Largeur de l'emballage	mm	940	940	1078	1078
Profondeur de l'emballage	mm	999	1147	1164	1418
Hauteur de l'emballage	mm	1797	1797	1966	1966

*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

