



**Steasy**  
Strong & easy

# DOUBLES SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

Capacité : 2\*15/2\*20kg



## FONCTIONNALITÉS

- Tambour en acier inoxydable.
- Les panneaux avant et latéraux en acier résistent à la rouille et aux empreintes digitales.
- Grande porte avec ouverture à 180°.
- Flux d'air axial
- Charnière de porte robuste
- Inversion du sens de rotation
- Détection automatique du taux d'humidité dans le linge



## CONTRÔLE

- Écran tactile couleur complet offrant 50 programmes et 3 pour la gamme laverie (D2X15EC, D2X15GC, D2X20EC, D2X20GC).
- Programmable facilement et disponible en plusieurs langues.
- Connexion USB.
- La version laverie peut se connecter à un monnayeur ou une centrale de paiement.



## OPTIONS

-  Chauffage électrique ou chauffage au gaz.

| Spécifications            |       | D2X15EC/GC                               | D2X20EC/GC |
|---------------------------|-------|------------------------------------------|------------|
| Capacité                  | kg    | 2x15                                     | 2x20       |
| Inversion sens            | /     | oui                                      | oui        |
| Diamètre du cylindre      | mm    | 774                                      | 774        |
| Profondeur du cylindre    | mm    | 655                                      | 830        |
| Volume                    | litre | 308x2                                    | 390x2      |
| Entrée de gaz             | inch  | 3/4                                      | 3/4        |
| Entrée de vapeur          | inch  | NA                                       | NA         |
| Sortie de vapeur          | inch  | NA                                       | NA         |
| Entrée d'air comprimé*    | mm    | NA                                       | NA         |
| Évacuation                | mm    | 2x155                                    | 2x155      |
| Puissance du moteur       | kW    | 2x0.25                                   | 2x0.25     |
| Puissance du ventilateur  | kW    | 2x0.25                                   | 2x0.25     |
| Chauffage électrique      | kW    | 2x7.5/2x15                               | 2x9/2x18   |
| Protection électrique     | A     | 50 TRI+N                                 | 63 TRI+N   |
| Alimentation              |       | 220V/50Hz/60Hz/1ph<br>380V/50Hz/60Hz/3ph |            |
|                           |       | Contactez-nous pour d'autres tensions    |            |
| Centre de la porte au sol | mm    | 639/1655                                 | 639/1665   |
| Largeur totale            | mm    | 840                                      | 840        |
| Profondeur totale         | mm    | 1046                                     | 1225       |
| Hauteur totale            | mm    | 2100                                     | 2100       |
| Poids net                 | kg    | 260                                      | 320        |
| Largeur de l'emballage    | mm    | 940                                      | 940        |
| Profondeur de l'emballage | mm    | 1146                                     | 1325       |
| Hauteur de l'emballage    | mm    | 2250                                     | 2250       |

\*Entrée d'air comprimé ne s'applique qu'aux modèles de chauffage à la vapeur.

